

## SAFETY INTERFACES

### AD SRE 4 Emergency stop buttons and safety switches interface

Módulo de seguridad PL para botones de parada de emergencia e interruptores de seguridad.

Con relés de seguridad de contacto guiado: 3 Norm. Abiertos + 1 Norm. cerrado. Inicio/Reinicio Automático o Manual. Entrada de retroalimentación EDM incorporada para monitoreo de contactores externos.

#### Certificaciones:



#### Datos técnicos:

Familia	AD SRE
Código	1330913
Safety level (SIL / PL)	PL e - Cat. 4
Conexiones electricas	Bloques de terminales
Fuente de alimentación (Vcc)	24 -15% +10%
Tiempo de respuesta (ms)	<= 50
Salidas de relé de seguridad	3 sencillas Norm. Abiertas + 1 Norm. Cerrado - 5 A a 250 Vca / 24 Vcc
Señalización	Indicadores LED para diagnóstico de estado y suministro de: potencia, canal 1 y canal 2
system MTTFd (ISO 13849-1) años	71
Degree of protection housing	IP 40
Degree of protection terminal strip	IP 2X
Temperatura de funcionamiento (°C)	Desde -25 a 55
Dimensions HxWxD (mm)	99 x 22,5 x 114
Fijación	Fijación en riel según la norma EN 50022-35
Inicio / reinicio	Automático/Manual
Min. Corriente de conmutación a 24 VDC (mA)	6
Start/Restart supervisionado	No