

SAFETY INTERFACES

AD SRT PL e safety interface for two hand control

Interfaz de seguridad para control a dos manos.
 Con relés de seguridad de contacto guiado: 2 Norm. Abiertos +
 1 Norm. cerrado. Entrada de retroalimentación EDM
 incorporada para monitoreo de contactores externos.



Certificaciones:



Datos técnicos:

Familia	AD SRT
Código	1330915
Safety level (SIL / PL)	PL e - Cat. 4 - Tipo IIIC (de acuerdo a EN 574)
Fuente de alimentación (Vcc)	24 -15% +10%
Conexiones electricas	Bloques de terminales
Tiempo de respuesta (ms)	<=30
Salidas de relé de seguridad	2 sencillas Norm. Abiertas + 1 Norm. Cerrado - 6 A a 250 Vca / 24 Vcc
Señalización	Indicadores LED para diagnóstico de estado y suministro de: potencia, canal 1 y canal 2
system MTTFd (ISO 13849-1) años	36,45
Degree of protection housing	IP 40
Degree of protection terminal strip	IP 2X
Temperatura de funcionamiento (°C)	Desde -25 a 55
Dimensions HxWxD (mm)	99 x 22,5 x 114
Fijación	Fijación en riel según la norma EN 50022-35
Min. Corriente de conmutación a 24 VDC (mA)	6
Simultaneidad (s)	< 0,5