



Dimensions in mm

Datos técnicos

| | |
|---|-------------------|
| Versión de conexión | Conector macho M8 |
| Número de polo | 3 |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung | 0° |

Datos de conexión

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de conexión 1 | Tecnología de penetración con pin |
| Conductor rígido | 0,14 ... 0,34 mm ² |

Datos mecánicos

| | |
|--|------------|
| Diámetro enchufable del revestimiento de cable | 4 ... 5 mm |
| Peso | 13,9 g |

Condiciones ambientales

| | |
|----------------------|----------|
| Índice de protección | IP67 |
| Carga calorífica | 0,115 MJ |

Datos comerciales

| | |
|-----------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-92 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-92 |
| ETIM 7.0 | EC002584 |
| ETIM 6.0 | EC002584 |
| Unidad de embalado | 5 (1) Stück |
| Tipo de embalaje | Box |
| País de origen | DE |
| GTIN | 4044918977333 |
| Número del arancel aduanero | 85366990990 |

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-9102/030-000



Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-
gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text

756-9102/030-000

19.02.2019

xml
2.69 KB



756-9102/030-000

20.09.2017

doc
23.50 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-9102/030-000

